

TOP 塩ビ管内径カッターシリーズ



詳しくはこちらをご覧ください。

塩ビ管内径カッター用 替刃

適応塩ビ管
VP-65~200・VU-50~300
タイプ追加発売!!

New



TNC-50C

溶着は電着に比べ
ダイヤの突き出しが高く
高寿命
切れ味抜群です

ダイヤ 合金
ダイヤ 合金
溶着製法 電着製法
●TNC-50C ●TNC-38C
●TNC-40C

溶着ダイヤ
を採用!!

肉厚塩ビ管の切断に最適。
スパイラルダクト(風道鋼管)の切断も可能。


| 製品番号 | 標準価格(¥) | 適応塩ビ管 | 外径(mm) | 厚み(φ)(g) | 包装寸法(mm) | 入数 | JANコード |
|---------|---------|-----------|--------|----------|----------|----|-----------------|
| TNC-38C | 11,600 | VP-40~75 | 38 | 10 | 69×56 | 10 | 4 975180 886330 |
| | | VU-40~150 | | | | | |
| TNC-40C | 11,600 | VP-50~100 | 41 | 15 | ◇ | ◇ | 4 975180 886170 |
| | | VU-40~200 | | | | | |
| TNC-50C | 11,600 | VP-65~200 | 51 | 18 | 100×68 | ◇ | 4 975180 886385 |
| | | VU-50~300 | | | | | |

塩ビ管 内径カッター用波形替刃

軽い
切れ味!

波形替刃で
切削スピード
20%UP! (当社比)

塩ビ管VU-150
充電式ディスクグラインダーにて
切断試験実施



| 製品番号 | 標準価格(¥) | 適応塩ビ管 | 外径(mm) | 厚み(φ)(g) | 包装寸法(mm) | 入数 | JANコード |
|----------|---------|-----------|--------|----------|----------|----|-----------------|
| TNC-40CW | 11,600 | VP-50~100 | 41 | 15 | 69×56 | 10 | 4 975180 886347 |
| | | VU-40~200 | | | | | |

塩ビ管 内径カッターセットシリーズ

パーツの組み合わせで
広がる用途!

持ち運びに便利なケース付
紛失防止にも最適



塩ビ管内径カッターセット セット内容一覧表



TNC-4014S

| 製品番号 | 標準価格(¥) | セット点数 | 適応電動工具 | | 延長アダプター | | 替刃仕様 | 高さ調整 ガイド板 | JANコード |
|------------|---------|-------|--------|------------|---------|-------|------|--------------|-----------------|
| | | | 電動ドリル | ディスクグラインダー | 55mm | 110mm | | | |
| TNC-40AGS | 23,650 | 11点 | ○ | ○ | ○ | ○ | 丸型 | ○ | 4 975180 886255 |
| TNC-4013S | 29,250 | 13点 | ○ | ○ | ○ | ○ | 丸型 | ○ | 4 975180 886309 |
| TNC-4014S | 30,000 | 14点 | ○ | ○ | ○ | ○ | 丸型 | ○ | 4 975180 886392 |
| TNC-4012DS | 27,000 | 12点 | ○ | ○ | ○ | ○ | 波型 | ○ | 4 975180 886408 |



注意

- 電動ドリル、充電ドリルは必ず **正回転** で切断してください。
- 塩ビ管 VP と VU100 以上の切断は、電動ドリルをご使用ください。
- 充電ドリルは 12V 以上をご使用ください。
- パーツを接続した際は、各パーツ・ナットをしっかり締め付け、ガタやブレがないことを必ず確認してください。

- 切断作業の時には、保護メガネを必ずご使用ください。
- カッターは使用時に熱を発生しますので、素手で触るとヤケドの危険があります。
- 落下防止ストラップが電動工具のモーター排気口をふさがないようにしてください。

● 標準価格に消費税は含まれておりません。● デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。

■ 特約店

TOP トップ工業株式会社

● E-mailアドレス info@toptools.co.jp ● URL http://www.toptools.co.jp
http://ja-jp.facebook.com/toptools/

本社 〒955-8678 新潟県三条市塚野目 2190-5 TEL (0256) 33-1681 FAX (0256) 34-7617
東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 4-2 TEL (03) 3666-2489 FAX (03) 5645-5314
大阪営業所 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東 2 丁目 3-3 TEL (06) 6744-8841 FAX (06) 6744-8911
名古屋営業所 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-7-1 TEL (052) 252-0728 FAX (052) 269-1065
仙台営業所 〒984-0031 宮城県仙台市若林区荒井五丁目 5 番地の 1-101 TEL (022) 390-5650 FAX (022) 390-5670
札幌営業所 〒065-0026 北海道札幌市東区北二条東五丁目 2-14 TEL (011) 743-8291 FAX (011) 743-8290
三木営業所 〒673-0402 兵庫県三木市加佐 269-5 TEL (0794) 86-2642 FAX (0794) 89-0015
埼玉営業所 〒331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町 629 TEL (048) 653-1281 FAX (048) 653-1286
福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲根 1-3-13 サンライスト上 102 号 TEL (092) 502-8404 FAX (092) 502-8405
神奈川営業所 〒252-0005 神奈川県横浜市磯子区 21-30-31 野代ビル 4 階 TEL (046) 252 6131 FAX (046) 252 6133