

TOP

# ちよい足しクッションコード

長さが足りない？セーフティコードをちよい足して

芯部: **テイジン「テクノラ®」**  
 パラ型アラミド繊維  
 高強度、高弾性、耐熱性、耐薬品性に優れる

芯部  
 ポリエステル繊維

工具に直接接続

長さが足りない時にちよと足す

コードで落下時の衝撃吸収

色々なナスカンに接続可能

日本製  
 made in JAPAN

SFE-200B



SFE-200BK



## ちよい足しクッションコード(セーフティコード用延長ゴムコード)

Choi+Tashi  
 ちよい足し

■材質:ポリカーボネート(ジョイント)、ゴム・ポリエステル繊維(コード)

製品番号	標準価格(¥)	カラー	コード径(mm)	自然長(mm)	最大伸長(mm)	安全強度(kgf)	重量(g)	取付可能重量(kg)	JANコード
SFE-200B	1,500	ブルー	φ4	約355	約580	20	12	10	4 975180 948465
SFE-200BK	1,500	ブラック	〃	〃	〃	〃	〃	〃	4 975180 948472

### ※取付可能重量のご説明

※本品の取付可能重量1kg以下は延長するコードの取付可能重量によって変わります。(対応重量が小さい方が基準)

**1kg**  
 対応

①延長先コードの取付可能重量が1kg以下の場合、延長先コードの取付可能重量が基準となります。

【本品】  
 取付可能重量  
 1kg以下



取付可能重量  
 0.5kg以下

②延長先コードの取付可能重量が1kg以上の場合、本品の取付可能重量1kg以下が基準となります。

【本品】  
 取付可能重量  
 1kg以下



取付可能重量  
 2kg以下

### 使用上の注意

- 火気や鋭利刃物へ接触させないでください。
- 重量物や急激な荷重は掛けないでください。反発で人に当たったり、破断(切断)する恐れがあります。
- 牽引や吊り下げ用具等には絶対に使用しないでください。
- コード部及びパーツ部分に切り傷や亀裂が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
- 用途以外には使用しないでください。

安全にご使用頂くために詳しくはこちらをご覧ください。



市販品にちよい足し!

こんな使い方も



携帯電話のストラップとして



鍵の紛失防止に

## SFC 工具接続ワイヤ



SFC-WS  
(L=30)



**New**  
SFC-WM  
(L=100)



SFC-WL  
(L=170)

■材質:ステンレス

製品番号	標準価格 (¥)	コード径 (mm)	全長 L(mm)	安全強度 (kgf)	φ (g)	包装寸法(mm) 高さ×幅	入数	JAN コード
SFC-WS	300	φ1	30	50	3.5	150×35	10	4 975180 943316
<b>New</b> SFC-WM	300	"	100	"	4.0	"	"	4 975180 943330
SFC-WL	300	"	170	"	4.3	215×35	"	4 975180 943323

**1Kg**  
対応

※全長はそれぞれ伸ばした状態のサイズとなります

## SFC 工具接続コード



SFC-CSBK  
(L=50)



SFC-CSY  
(L=50)

**2Kg**  
対応



SFC-CMBK  
(L=100)



SFC-CMY  
(L=100)



SFC-CLBK  
(L=180)



SFC-CLY  
(L=180)

■材質:テイジン「テクノーラ®」(コード芯部)/ポリエステル繊維(コード皮膜)/ポリカーボネート(キャップ部)

製品番号	標準価格 (¥)	カラー	コード径 (mm)	全長 L(mm)	安全強度 (kgf)	φ (g)	包装寸法(mm) 高さ×幅	入数	JAN コード
SFC-CSBK	400	ブラック	φ1.6	50	75	0.8	150×35	10	4 975180 943835
SFC-CSY	400	イエロー	"	"	"	"	"	"	4 975180 943828
SFC-CMBK	400	ブラック	"	100	"	1.0	"	"	4 975180 943873
SFC-CMY	400	イエロー	"	"	"	"	"	"	4 975180 943866
SFC-CLBK	400	ブラック	"	180	"	1.3	215×35	"	4 975180 943859
SFC-CLY	400	イエロー	"	"	"	"	"	"	4 975180 943842

※全長はそれぞれ伸ばした状態のサイズとなります

### 使用上の ご注意

- 接続工具重量をご確認の上、ご使用ください。
- コード部及びパーツ部分に切り傷や亀裂が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 牽引や吊り下げ用具等には絶対に使用しないでください。
- 用途以外には使用しないでください。

・標準価格に消費税は含まれておりません。・デザイン・仕様等は予告なく変更することがございますので、ご了承ください。

### ■特約店

## TOP ツープ工業株式会社

●E-mail [info@toptools.co.jp](mailto:info@toptools.co.jp) ●URL <http://www.toptools.co.jp>

本 社 〒955-8678 新潟県三条市塚野目 2190-5 TEL (0256) 33-1681 FAX (0256) 34-7617  
 東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 4-2 TEL (03) 3666-2489 FAX (03) 5645-5314  
 大阪営業所 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東 2丁目 3-3 TEL (06) 6744-8841 FAX (06) 6744-8911  
 名古屋営業所 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-7-1 TEL (052) 252-0728 FAX (052) 269-1065  
 仙台営業所 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5丁目5番地の1-101 TEL (022) 390-5650 FAX (022) 390-5670  
 札幌営業所 〒065-0026 北海道札幌市東区北二条東五丁目 2-14 TEL (011) 743-8291 FAX (011) 743-8290  
 埼玉営業所 〒331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町 629 TEL (048) 653-1281 FAX (048) 653-1286  
 福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑 1-3-13 サンライト村上 102号 TEL (092) 502-8404 FAX (092) 502-8405 UF-12